



Identifikation: TS XLVIII.

Revision: 1

GreenMax

Produktspezifikation

granuliert

Qualität*		
Gesamtstickstoffgehalt (N)	m/m %	15,9
Nitratstickstoffgehalt (NO ₃ ⁻ -Stickstoff)		7,95
Ammoniumstickstoffgehalt (NH ₄ ⁺ -Stickstoff)		7,95
Kalziumgehalt CaO	m/m %	16,1
Magnesiumgehalt MgO	m/m %	11,6
Korngrößenverteilung		
2,5 - 6,3 mm, min.	m/m %	95,0
>6,3 mm, max.	m/m %	1,0
<2,5 mm, max.	m/m %	4,0
Bei Einhaltung der in der Anweisung der Nitrogénművek Zrt. „ Vorschriften zur Lagerung/Lagerhaltung “ genannten Bedingungen kann das Produkt bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Zeitpunkt verwendet werden.		

*Zulässige Abweichung gemäß den Vorschriften der Verordnung (EU) 2019/1009.

Pétfürdő, 2022. június 24.


Chief Business Officer

Gerald Papet
Chief Business Officer


Direktor Produktion und Technik
Grill Fábán
termelési és műszaki igazgató